PRIMA

Plasma Inverter PP35

Plasma Inverter PP35C

Compressor

Il plasma realizzato con tecnologia inverter garantisce un taglio al Plasma preciso e pulito sino a 10 mm di spessore. Maneggevole e facile da usare, è adatto per tutti i lavori di taglio ad alta velocità su piccoli spessori. Il pannello frontale presenta una grafica semplice ed immediata per la regolazione della corrente di taglio e per la segnalazione dell'intervento di tutte le sicurezze interne. Un'ulteriore sicurezza per l'operatore è garantita da un pulsante di reset posto sul pannello frontale. Dopo l'intervento della protezione antishock della torcia, l'impianto si blocca e può essere sbloccato solo dalla pressione del pulsante. Ideale per lavori di carrozzeria, riscaldamento, lavorazione in generale della lamiera.

The Plasma, using the Inverter technology, guarantees accurate and clean plasma cut up to 10 mm thickness. Easy to handle and operate, this system is suitable for cutting thin materials at high speed. The front panel is provided with clear and simple graphics for the adjustment of the cutting current and to indicate the intervention of any of the internal safety devices. Extra operator protection is provided by the reset button on the front panel. After the torch safety protection intervention the system restarts again by pushing the reset button. It is well suited for auto body repair shops heating and general plate working.

Die mit Invertertechnologie ausgestattete Version Plasma garantiert einen präzisen und sauberen Plasmaschnitt bis zu 10 mm Dicke. Handlich und leicht zu bedienen eignet sie sich für alle schnell ausgeführten Schneidearbeiten an kleinen Materialstärken. Das Frontpanel zeigt eine einfache und selbsterklärende Grafik zur Regulierung des Schneidestroms, die auch das Auslösen der internen Sicherungen signalisiert. Eine weitere Sicherheit für den Bediener stellt der Resetknopf auf dem Frontpanel dar. Nach Auslösen der antischockvorrichtung am Brenner wird die Anlage ausgeschaltet und kann nur durch Betätigung des Knopfes wieder entsperrt werden. Ideal für Karosseriearbeiten, das Erhitzen und allgemein das Bearbeiten von Blechen.

Notre onduleur de coupage PLASMA assure une coupe précise jusqu'à 10 mm d'épaisseur. Idéale pour tous les travaux de découpage à haute vitesse sur des petites épaisseurs.La coupe est excellente et ne présente pas de déformation des tôles, même très minces. Pour une facilité d'opération le panneau frontal est simple et immédiat et signale l'intervention de toutes les sécurités internes. Aprés les intervention des sécurités l'appareil se d'ébloque en appuyant sur le bouton de reset.

Плазма реализирован по технологии inverter , который гарантирует точное разрезание плазмой толщину до 10 мм. Легкий в управлении и удобный в обращении, подходит ко всем работам по разрезанию на высокой скорости на маленькой толщине. Фронтальная панель предоставляет простую и непосредственную графику для регулирования тока при разрезании и для сигнализирования вмешательства всей внутренней системы безопасности. Дополнительная система безопасности гарантирована кнопкой reset, аходящаяся на фронтальной панели. После вмешательства защиты antishock, аппарат блокируется и его можно сблокировать только нажатием кнопки. Идеально для работ корпусов, отопления, обработки в общем металлических листов.

PP 35 Inv. - cod.**700100**
PP 35C Inv. - cod.**700200**

TO600P - cod.**700110**

E35 - cod.**700111**

CA35 - cod.**700113**

DIF 35 - cod.**700112**

UG35 - cod.**700114**

DIS 35 - cod.**700115**

DIMENSIONI	DIMENSIONS	PLASMA PP35 inv (PLASMA PP35C inv)	ABMESSUNGEN	DIMENSIONS	РАЗМЕР
Dimensioni WxLxH	Dimensions WxLxH	mm 250x420x230	Abmessungen	Dimensions LxLxh	Размеры шхдхв
Peso	Weight	kg 14 (kg 16)	Gewicht	Poids	Вес
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	**ELECTRIC SPECIFICATIONS**		**ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN**	**DONNÉES ÉLECTRIQUES**	**ЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ**
Tensione di alimentazione	Supply voltage	1 Ph 230V 50/60HZ	Netzspannung	Tension d'alimentation	Напряжение питания
Potenza assorbita	Absorbed power	60% KVA 3,5	Leistungaufnahme	Puissance absorbée	Поглощаемая сила
Tensione a vuoto	No-load voltage	V 350	Leerlaufspannung	Tension à vide	Напряжение холостого хода
Campo di regolazione	Current range	A 5÷30 (5÷20)	Regelbereich	Plage de réglage	Диапазон регулировки
Corrente di taglio	Cutting current	35% A 30 (A 20)	Schnittstromstarke	Courant de découpage	Ток разрезания
Spessore taglio acciaio	Cutting depth on steel class	mm 10 (mm 8)	Schnittsdicke auf Stahl	Epaisseur de découp.acier	Толщина разрезания стали
Pressione aria compressa	Compressed air pressure	bar 5-5,5	Druckluft	Pression air comprimé	Давление сжатого воздуха
Portata aria compressa	Compressed air capacity	l/min. 100	Druckluftfähigkeit	Portée air comprimé	Производительность сжатого воздуха
Classe di isolamento	Insulation class	H	Insulationklasse	Classe d'isolation	Класс электроизоляционных материалов
Grado di protezione	Protection degree	IP22	Schutzgrad	Degré de protection	Степень защиты

CARATTERISTICHE MECCANICHE	MECHANICAL SPECIFICATIONS		MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN	DONNÉES MÉCANIQUES	МЕХАНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Livello rumore	Noise level	dBA 65	Geräuschemission	Niveau sonore	Уровень шума (ISO 7779)
Temperatura ambiente	Ambient temperature	% 5÷35	Umgebungstemperatur	Température ambiante	Окружающая температура
Umidità ambiente	Ambient humidity	% 90	Luftfeuchte	Humidité ambiante	Относительная влажность воздуха

PRIMA Puntatrici a Resistenza Industriali Manuali e Automatiche

PRIMA srl - I-35020 Albignasego (PD) - via Garibaldi, 28
Tel. 049/8625963 r.a. - Fax 049/8625968
www.primasald.com - primasald@libero.it

Печать распространителя

Точечные контактные сварочные аппараты с сопротивлением
Ручные и автоматические производители